

				hrubá	opracovaná pro povrchovou úpravu
materiál	tloušťka	délka spárovky	jednotka	cena	cena
buk natur buk pařený	18-25 mm	100-1900 mm	m2	3200	3600
		1901-2900 mm	m2	3520	3960
	26-40 mm	100-1900 mm	m2	5000	5300
		1901-2900 mm	m2	5500	5830
bříza javor evropský jasan jádrový	18-25 mm	100-1900 mm	m2	3200	3600
		1901-2900 mm	m2	3520	3960
	26-40 mm	100-1900 mm	m2	5000	5300
		1901-2900 mm	m2	5500	5830
jasan světlý	18-25 mm	100-1900 mm	m2	3600	4000
		1901-2900 mm	m2	3960	4400
	26-40 mm	100-1900 mm	m2	5200	5700
		1901-2900 mm	m2	5720	6270
smrk olše	18-25 mm	100-1900 mm	m2	2900	3300
		1901-2900 mm	m2	3190	3590
	26-40 mm	100-1900 mm	m2	4500	4900
		1901-2900 mm	m2	4950	5350
dub dub sukatý	18-25 mm	100-1900 mm	m2	4290	4690
		1901-2900 mm	m2	4720	5220
	26-40 mm	100-1900 mm	m2	7150	7550
		1901-2900 mm	m2	7860	8360
třešeň evropská	18-25 mm	100-1900 mm	m2	5500	5900
		1901-2900 mm	m2	6050	6490
	26-40 mm	100-1900 mm	m2	9000	9400
		1901-2900 mm	m2	9900	10340
ořech s bělím	18-25 mm	100-1900 mm	m2	6000	6400
		1901-2900 mm	m2	6600	7000
	26-40 mm	100-1900 mm	m2	9800	10200
		1901-2900 mm	m2	10780	11180

Hrubá spárovka je zkalibrována broušením na požadovanou tloušťku, zrno smirku P80, hrany jsou nebroušeny, pouze řez pilou.

Opracovaná spárovka je broušena z obou ploch a hran a je připravena pro povrchovou úpravu.

šířka lamel 50-90 mm

tloušťka desek min-max 18-40 mm

šířka desky max. 1000 mm

délka desky max. 2900 mm (delší dohodou)

lepení spárovky provádíme lepidlem D3

Rozměrová tolerance hrubé spárovky:

Tloušťka -0,5 / +0,5 mm

Šířka -0 / +30 mm

Délka -0 / +30 mm

VÝROBNÍ PŘÍRÁŽKY / SLEVY:

Plošná velikost 1ks spárovky do 0,16 m2 +30%.

INTERI truhlářství, s.r.o.

Študlov 171

CZ - 756 12 Horní Lideč

Tel: +420 777 220 800

Tel: +420 777 033 333

e-mail: interi@interi.cz

e-shop: www.interi.cz

Ceník platný od 1.5.2022 do vydání nového ceníku.

Maloobchodní ceny v Kč bez DPH a bez povrchové úpravy.